



primebig®

35%
mehr
Lichtausbeutung

durch
neuartigen
Reflektor

LED Parabolleuchte

EIGENSCHAFTEN

- hervorragender Ersatz für HQI- und HQL-Strahler
- Reflektor aus hochwertigem Aluminium
- integriertes Vorschaltgerät
- geringes Gewicht
- quecksilberfrei

MODELLE

PB-406-506
PB-406-1006
PB-406-1506
PB-406-2006

TECHNISCHE PARAMETER

Durchmesser	400 mm
Abstrahlwinkel	45/90/120°
Nettogewicht	3,0/3,5/5,7/5,9 kg
LED Typ	SMD
Nennleistung	50/100/150/200W
Farbtemperatur	6000 ± 150 (Kaltweiß)
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥ 70
Leistungsfaktor (PF)	≥ 0,95
Lichtstrom (Lm)	4500/9000/15000/20000
Sicherheitsklasse	IP 43
Eingangsspannung	AC110-240V
Frequenz	50/60 Hz
Umgebungstemperatur	-20°C bis 50°C
Lebensdauer*	50.000 h

* in Abhängigkeit der Umgebungsbedingungen



vertrieb@primelux.de www.primelux.de

CE EMV RoHS

Stand: 01.08.2014, technische Änderungen vorbehalten