



primepanel®

ultraflach

**9,8 mm**

Rahmenstärke



ultraflach

## Light LED Panel

### EIGENSCHAFTEN

- hochwertiger Aluminiumrahmen für exzellente Wärmeableitung und Abblendung
- gleichmäßige Lichtverteilung
- 120° Abstrahlwinkel
- Sicherheitsklasse IP 40

### MODELLE

PP-6262-363/364/366

PP-6262-543/544/546

### TECHNISCHE PARAMETER

Seitenlänge	620 mm
Abstrahlwinkel	160°
Anzahl LED	240/384 Stück
LED Typ	SMD
Nennleistung	36/54 W
Farbtemperatur	6000 ± 150 (Kaltweiß) 4000 ± 150 (Neutralweiß) 3000 ± 150 (Warmweiß)
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥ 80
Leistungsfaktor (PF)	≥ 0,92
Lichtstrom (Lm)	1100/2150
Sicherheitsklasse	IP 40
Eingangsspannung	AC110-240V
Frequenz	50/60 Hz
Umgebungstemperatur	-20°C bis 40°C
Lebensdauer*	50.000 h

\* in Abhängigkeit der Umgebungsbedingungen



vertrieb@primelux.de [www.primelux.de](http://www.primelux.de)

CE EMV RoHS

Stand: 01.08.2014, technische Änderungen vorbehalten